

SOLITEX FRONTA HUMIDA

Écran pare-pluie triple couche pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à poser derrière les murs de parement ventilés



Caractéristiques techniques :

Matériau	Produit	
Non-tissé de protection et de couverture	microfibres en polypropylène	
Membrane	mélange polymère monolithique	
Propriété	Norme de référence	Valeur
Couleur		anthracite
Grammage	DIN EN 1849-2	110 g/m ²
Résistance à la température		de -40°C à +100°C
Coeff. de résistance diffusion vapeur μ	DIN EN ISO 12572	1250
Epaisseur	DIN EN 1849-2	0,40 mm
Valeur s_d	DIN EN 1931	0,5 m
Résistance au feu	DIN EN 13501-1	Euroclasse E
Exposition aux intempéries		3 mois
Étanchéité à l'eau	DIN EN 1928	W1
Colonne d'eau	DIN EN 20811	10.000 mm
Force de traction maximale long./ transv.	DIN EN 12311-1	200 N/5 cm / 150 N/5 cm
Allongement en traction long./ transv.	DIN EN 12311-1	70 % / 70 %
Résistance à la déchirure long./ transv.	DIN EN 12310-1	120 N / 150 N

Porte le marquage CE, conformément à DIN EN 13859-2.

Domaine d'utilisation :

Écran pare-pluie triple couche pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à poser sur les panneaux en fibres de bois douces derrière les murs de parement ventilés.

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	Superficie	Poids	UE	UE/palette
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9,5 kg	1	20
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	19 kg	1	20

Particularités :

Protège la construction en bois et la structure isolante de la pénétration d'humidité extérieure due au climat humide créé dans la couche d'air située derrière les murs de parement. La valeur s_d à léger effet frein-vapeur permet à l'humidité de s'évaporer de la construction.

Produits du système :

TESCON VANA: ruban adhésif ; TESCON No.1: ruban adhésif ; DUPLEX: Ruban adhésif; ORCON F: colle de raccord; ORCON CLASSIC: colle de raccord

Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en œuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Informations complémentaires sur la mise en œuvre et les détails de construction dans les recommandations de planification et de réalisation pro clima. Le service d'assistance technique en ligne pro clima répond à vos questions au :

FR tél. 0811 850 149
BE tél. : +32 (0) 15 62 19 35
CH tél. : +41 (0) 52 543 05 50

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
tél: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
email: info@proclima.com
www.proclima.com

